



Macchina premonta-monta elettronica oledinamica"



- · Tempi, funzioni, tiraggi e traguardi di apertura pinze.
- · Tracciatori per la totale distribuzione del collante.
- Accerchiamento pinze per il profilo forma, corsa piastre, supporto forma con posizioni intermedie.
- · Movimenti di avanzamento e chiusura delle piastre di montaggio
- Pressioni di lavoro del pressore superiore con fasi di lavoro differenziate
- · Velocità e posizioni del supporto forma
- · Pressioni di chiusura e sfilamento pinze
- Pressore posteriore con nuove regolazioni e movimento dx-sx
- Conforme ai requisiti Industria 4.0

SETTORI DI APPLICAZIONE







Donna



Sportive



Sneakers Montato



Goodyear





CARATTERISTICHE K078LM





Meno di 2 minuti per il cambio di forma nella lavorazione.



Due tracciatori mobili per la totale distribuzione del collante termoplastico su qualsiasi tipo di scarpa ed in qualsiasi misura.



Display touch screen da 10" a colori multilingua con funzioni di autodiagnostica.



Doppio piedino di sostegno per punte sfilate e supporto forma con velocità e posizioni programmabili



Nuovo gruppo pinze **MULTI SHAPE**: massima precisione di accerchiamento.



Sostituzione ad innesto rapido delle 3 pinze di punta.



Gruppo teflon con 5 punti di spinta, sgancio rapido, pressore superiore regolabile verticale con pressioni programmate

OPTIONAL E ACCESSORI

- Sistema CALIBRATORE MERCALLI.
- · Inclinazione piattello programmabile.
- · Lavorazione per scarpe "goodyear"
- · Doppio piedino di sostegno per punte sfilate
- EASY LINK

VAI ALLA SCHEDA TECNICA >



Pulling-over, toe and forepart lasting machine programmable, electronic, hydraulic



- · Opening pincers times, functions, pincer's draftings and goals.
- Tracers for the whole cement distribution.
- Pincers encirclement for last profile, wipers stroke, last support with intermediate positions
- Forwarding and closing wipers movement
- Adjustable upper presser with different working phases
- Last support speed and positions
- Closing and slipping pincers pressures
- · Heel rest with new adjustments and left and right movement
- Industria 4.0 ready

SECTORS OF APPLICATION













Man

Woman

Sports

Lasted Sneakers

Goodyear





FEATURES K078LM





Less than 2 minutes for change of style.



Total thermocement application by two movable tracers suitable for any kind of shoe in any size



Full color multilanguage 10" touch screen display with fault assistant



Double last support for pointed toes and programmable last support speed and positions



New **MULTI SHAPE** programmed pincers unit: extreme accouracy of pincers encirclement



Quick toe pincers changing system.



Teflon with 5 pressure points, quick change, vertical upper presser with programmed pressures

OPTIONALS & ACCESSORIES

- · Mercalli Calibrator System.
- · Programmable last support inclination.
- Units for good year shoes
- Double last support for pointed toes
- EASY LINK

VIEW DATASHEET >






SCHEDA TECNICA K078 LM

DIMENSIONI (L x P x H)	mm 1220 x 1900 x 2000
DIMENSIONI IMBALLO	mm 1300 x 2100 x 2260
PESO NETTO	Kg 1350
PESO LORDO IN CASSA	Kg 1570
POTENZA ELETTRICA TOTALE INSTALLATA	Kw 5,5
ALIMENTAZIONE PNEUMATICA	Bar 6
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	3PH + PE

< TORNA AI DETTAGLI DELLA MACCHINA





TECHNICAL FEATURES K078 LM

DIMENSIONS (L x W x H)	mm 1220 x 1900 x 2000
PACKAGING DIMENSIONS	mm 1300 x 2100 x 2260
NET WEIGHT	Kg 1350
GROSS WEIGHT IN CASE	Kg 1570
TOTAL INSTALLED ELECTRIC POWER	Kw 5,5
PNEUMATIC POWER SUPPLY	Bar 6
POWER SUPPLY	3PH + PE



